

Fiche technique

Bergamo

M1628/42K/42KS

duraplus**Carré à montage rapide****Resista**

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

N° d'article	12013754
Code EAN	4012789162804
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Matière	Laiton
Épaisseur de porte	37-48 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Épaisseur du carré pour WC	
Longueur du carré	
Perçement	clé I (PZ)
Vis	vis à bois
Couleur	F41-R chromé satiné - Resista
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	10

© HOPPE AG, sous réserve de modifications. 12/02/2006

HOPPE France E.U.R.L. - 27, rue des trois Frontières - F-68110 Illzach - Tel. +33 (0)3 89 31 11 00 - www.hoppe.com - info.fr@hoppe.com

<http://www.arena-quincaillerie.fr/ensemble-de-porte-bergamo-m1628-42k-42ks-p70281>

